

## Korkeapaine vesisuihkuyksiköt ammattikäyttöön

*"Tämän hetken tiukasti kilpaillussa markkinatilanteessa on erittäin tärkeää pystyä tarjoamaan toimivat ja kilpailukykyiset palvelut asiakkailleen."*

**Se onnistuu valitsemalla työhön laite, joka pystyy tyydyttämään - ei pelkästään palvelun tarjoajan, vaan myös loppuasiakkaankin vaatimukset työn lopputuloksesta.**

# Vesivoimaa



## Torpedo Combi

Perävaunuun tai skidille asennettava ammattikäyttöön tarkoitettu korkeapainepumppu. Korkealla paineella, joko kylmää tai kuuma vettä ja höyryä (150 ° C) puhaltava yksikkö. Tällä laitteella voit helposti puhdistaa graffiteja, purukumia, hiekkaa ja maa-alueita, sekä desinfioida. Varusteluun kuuluu itsenäinen moottori, vesisäiliö ja lämmitin. Saatavilla skidille, kuorma- tai pakettiautoon tai asennettuna tyyppihyväksytyyn yksiakseliseen perävaunuun.



**ESLEYHTIÖ OY**

Ahjokatu 13, 40320 Jyväskylä  
014 - 271 500

[www.esleyhtio.fi](http://www.esleyhtio.fi)

## Moottori

Lombardini diesel – kuutiotilavuus 686 cm<sup>3</sup> –  
vesijäähdytys – teho 17 hv (12,5 kW)

## Korkeapainepumppu

Pratissoli mäntäpumppu n.2, jossa veden  
suodatus ja paineensäädin.

Vesi:

Maksimituotto 20 litraa/minuutissa/90°C  
Maksimipaine 200 bar/ 90°C

Höyry:

Maksimituotto 7 litraa/minuutissa/ 150°C  
Maksimipaine 150 Bar/ 150°C

## Letkuketat

Recoil letkukela 30m 3/8”  
Hydraulinen korkeapaineletkukela 650 bar  
150°C  
tai optiona letku 50 m / Ø 3/4”  
Käsi­käyttöinen täyttöletkukela

## Muu varustus

Ohjauspaneeli, jossa:

- Kierroslukumittari
- käyttötuntimittari
- käynnistysavain
- varoitusmerkkivalot
- Termostaattinen lämpötilansäädin
- Vesimääränilmaisim
- Kalkkikiven esto järjestelmä
- sähköinen paineen säätö
- Paineensäätöventtiili
- Varoventtiili

Lisäksi:

- Korkeapainehuuhtelija pistooli 800mm
- Tasosuutin

## Mitat

Perävaunu:

P x L x K: 3 300 mm x 1 600 mm x 1 530  
mm

Skidi:

P x L x K: 2 400/3 000mm, 1 350mm, 1  
750mm

## Nettopaino \*

\* suuntaa-antava

Perävaunu: 880 kg

Skidi: 620-970 kg (äänenvaimentimella)

## Lämmitys

Diesel-lämmitin, kattila 20 LPM 12V 67.000  
kcal / h kontrolloitu termostaatilla  
Max lämpötila 150 ° C

## Säiliöt

Säiliön tilavuus 400/600 litraa (lasikuitu) -  
680/1.000 (polyeteeni) Polttoainesäiliön  
tilavuus 75 litraa

## Lisälaitteet

- Pyörivä suutin
- Kaksoissuutin
- Lattianpesu paketti
- Portaidenpesu paketti
- Puhdistusannostelija
- 600 litran lasikuitu kansi (vain perävaunu)
- Äänenvaimennin (vain skidi)
- Sähkömoottori (vain perävaunu)