

EASY POWER XL

19/1000



Ominaisuudet

- HPP EV 19/1000 pumppu
- DN100 glyseriinivaimenteinen paineventtiili RST
- Manuaalinen paineensäätöventtiili ja vapaakiertolinja
- Turvaventtiili murtolevyllä
- 150 mikronin vesisuodatin vaihdettavalla patruunalla. 20 mikronin RST vesisuodatin esisyöttöpumpun ulostulossa
- Alhaisen vedenpaineen turvakytin imulinjassa
- 2kpl letkun iskusuojia EN1829-2

Valinnaiset ominaisuudet

- Etä hätäseis kaapeli
- Pumpun öljyn ylikuumentumissuoja
- Vesisäiliö

Suosittelut lisävarusteet

| | | |
|---|--------------|----------------------|
| | | |
| Korkeapainepistooli on/off tyyppi 1m varrella | Suutin (15°) | 20m Korkeapaineletku |

Muita lisävarusteita

| | | | | | |
|-----------|----------------|---|---|----------------|-----------------|
| | | | | | |
| Suutin 0° | Pyörivä suutin | Jalkaventtiili putken huuhteluletkulla ja suittimella | Pikaliittimet pumpulle, letkulle ja pistoolille | 20m jatkoletku | TST suojarustus |

| MALLI | KOODI | PUMPPU | RPM | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------|------------|-----|------|-------|-------|----------|----|----|-----|-------------|
| | | | | bar | psi | l/min | US g/min | HP | kW | | |
| EASYPOWER XL 1000 D Skid | 2.58AC.IK3.0002 | EV 19/1000 | 900 | 1000 | 15000 | 19 | 5,0 | 50 | 37 | 760 | 160x123x113 |
| EASYPOWER XL 1000 D Trolley | 2.58AF.IK3.0003 | EV 19/1000 | 900 | 1000 | 15000 | 19 | 5,0 | 50 | 37 | 760 | 160x132x120 |

