

# EASY POWER XL

## 47/400 - 38/50030/600



### Ominaisuudet

- Saatavilla HPP ELH 47/400, ELH 38/500 ja ELH 30/600 pumput
- Veden suora imu
- DN100 glyseriinivaimenteinen paineventtiili RST
- Vapaavirtausventtiili RST paineentasauksella (resetoi 50% asetetusta paineesta)
- RST turvaventtiili
- 150 micronin vesisuodatin vaihdettavalla patruunalla

### Valinnaiset ominaisuudet

- Kahden käyttäjän versio
- Etä hätäseis kaapeli
- Pumpun öljyn ylikuumenemissuoja
- Alhaisen vedenpaineen suojakytkin imulinjassa
- Vesisäiliö esisyöttöpumpulla

### Suosittelut lisävarusteet

		
<b>Korkeapainepistooli 1,2m varrella</b>	<b>Suutin (15°-25°)</b>	<b>20m korkeapaineletku RST pikaliittimillä</b>



## Muita lisävarusteita

											
Suutin 0°	Pyörivä suutin	Jalkaventtiili putken huuhteluletkulla ja suuttimella	Hiekkapuhallus suutin	20m jatkoletku pikaliittimillä	RST letkukela 20m 3/8" kumiletkulla	TST suojarustus	Veden kuumennin				
MALLI	KOODI	PUMPPU	RPM								
				bar	psi	l/min	US g/min	HP	kW	kg	(P x L x K) cm
EASYPOWER XL 400 D Skid	2.58AC.HK3.0001	ELH 47/400	1000	400	5800	47	12,4	50	37	740	160x123x113
EASYPOWER XL 400 D Trolley	2.58AF.HK3.0001	ELH 47/400	1000	400	5800	47	12,4	50	37	740	160x132x120
EASYPOWER XL 500 D Skid	2.58AC.HK3.0002	ELH 38/500	1000	500	7250	38	10,0	50	37	740	160x123x113
EASYPOWER XL 500 D Trolley	2.58AF.HK3.0002	ELH 38/500	1000	500	7250	38	10,0	50	37	740	160x132x120
EASYPOWER XL 600 D Skid	2.58AC.IK3.0001	ELH 30/600	1000	600	8700	30	7,9	50	37	740	160x123x113
EASYPOWER XL 600 D Trolley	2.58AF.IK3.0002	ELH 30/600	1000	600	8700	30	7,9	50	37	740	160x132x120