

EASY POWER XL 20/800 -15/1000



Ominaisuudet

- Saatavilla HPP EVR 20/800 ja 15/1000 pumput
- Imulinjasto RST integroitu 55l vesisäiliöön + sähköinen esipumppu
- Paineventtiili DN100 RST glyseriinivaimennus
- Manuaalinen paineensäätöventtiili vapaakiertolinja
- Turvaventtiili murtolevyllä
- 150 micronin vesisuodatin vaihdettavalla patruunalla
- RST vesisuodatin pumpun imulinjassa
- Pumpun syötön alipainesuoja
- 2kpl letkun iskusuojia EN1829-2

Valinnaiset ominaisuudet

Saatavilla 60 Hz versiona

Etä hätäseis kaapeli

Pumpun öljyn ylikuumenemissuoja

Suosittelut lisävarusteet

Korkeapaine pesupistooli on/off mallia 1m varrella	Suutin (15°)	Korkeapaineletku

Muita valinnaisia lisävarusteita

Suutin 0°	Pyörivä suutin	Jalkaventtiili putken huuhteluletkulla ja suuttimella	Pikaliittimet pumpulle, letkulle ja pistoolille	20m Jatkoletku	TST suojarustus

MALLI	KOODI	PUMPPU	RPM											
				Ph	V	Hz	bar	psi	l/min	US g/min	HP	kW		
EASYPower XL 800 E	2.58AF.IJ1.0001	EVR 20/800	900	3	400	50	800	11600	20	5,0	40	30	580	139x89x107
	2.58AF.IJ1.0003				380 440	60								
EASYPower XL 1000 E	2.58AF.IJ1.0005	EVR 15/1000	730	3	400	50	1000	15000	15	4,0	40	30	580	139x89x107
	2.58AF.IJ1.0007				380 440	60								

