

EASY POWER XL 38/400 -30/500



Ominaisuudet

- Saatavilla HPP ELHR 38/500 ja ELHR 30/600 pumpput
- Suora veden imu
- DN100 paineventtiili RST glyseriinivaimennus
- Vapaavirtausventtiili RST paineentasausventtiilillä (resetoi 50% asetetusta paineesta)
- Suojaventtiili RST
- 150 micronin vesisuodatin vaihdettavalla patruunalla

Valinnaiset ominaisuudet

- Saatavilla 60 Hz versiona
- Totaalipysäytys
- Kaksoiskäyttäjällinen versio
- Etä hätäseis kaapeli
- Pumpun öljyn ylikuumenemissuoja
- Pumpun syötön alipainesuoja
- Esisyöttöpumppu

Suosittelut lisävarusteet

Korkeapainepistooli 1,2m varrella	Suutin (15°-25°)	20m korkeapaineletku pikaliittimet ruost.teräksestä

Muita valinnaisia lisävarusteita

Suutin 0°	Pyörivä suutin	Jalkaventtiili putken huuhteluletkulla ja suuttimella	Hiekkapuhallus-suutin	20m jatkoletku pikaliittimillä	Ruost.teräs letkukela 20m 3/8" kumiletkulla	TST suojarustus	Veden kuumennin

MALLI	KOODI	PUMPPU	RPM										kg	(P x L x K) cm
				Ph	V	Hz	bar	psi	l/min	US g/min	HP	kW		
EASYPower XL 400 E	2.58AF.HJ1.0001	ELHR 38/500	1000	3	400	50	400	5800	38	10,0	40	30	560	139x89x107
	2.58AF.HJ1.0003				380/440	60								
EASYPower XL 500 E	2.58AF.HJ1.0002	ELHR 30/600	1000	3	400	50	500	7250	30	8,0	40	30	560	139x89x107
	2.58AF.HJ1.0004				380/440	60								

