



GEJOS – kamerat ovat työnnettäviä, jäykkäkaapelisia ja korkealaatuisia värikameroita erilaisten putkistojen kuvauksiin ja tarkastuksiin. Monipuolinen ja laajennettava järjestelmä erilaisia kätevästi pikakiinnityksellä toisiinsa sopivia moduuleja.

Huippuominaisuuksilla varustettu,

**kiertyvä ja kääntyvä kamera GeJos PIC 6.0 PELI haarautuville putkille,
kuvausalue $\varnothing 100$ -> $\varnothing 500$, **lasertoiminto****



Ohjainyksikkö: 57 cm x 17 cm x 34 cm, n. 7,3 kg

Tukeva runko: 60 cm x 38 cm x 74 cm, n.19 kg

Renkaiden paikat säädettävissä kapeammasta leveämpään

- 128 GB sisäistä tallennustilaa** (korotus mahdollinen)
- WLAN**, kuvaustulokset ja valokuvat helposti jaettavissa sekä päivittäminen mahdollista WLANin kautta
- **Kääntyväpäisen kameran** pää ruostumatonta terästä ja alumiinia
- **Paineistettu kamerapää** (merkkivalo näytössä, paineen lisäysmahdollisuus)
- Kameran kierto ja pyörittäminen rajatonta**
- Automaattinen kuvan ylöspäin ja suoraan tasaaminen**
- Vesitiivis 1bar:n asti**
- Vaihdeettava kamerapää sekä kelä
- Kameran kallistuminen ja kulma näytöllä
- Automaattinen lasermittaus** epämuodostumille ja mittasuhteille
- Digitaalinen näyttö 0,08 Lux**
- Korkea ja säädettävä alusta ohjainyksikölle 360 asteen rotaatiolla** parantaa työergonomiaa
- 10” näyttö**, jossa häikäisyneisto, **erittäin hyvä kuvanlaatu, säädettävä valonmäärä**
- Roiskeveden kestävä näppäimistö
- 220V/50Hz virtalähde
- LIFEPO akku
- Nauhoittaminen DVD tason laadulla, kaksi USB-porttia
- **70 m lasikuitukaapeli Ø9 mm,johon integroitu kameran kaapeli,vahva työntökaapeli, kelassa portaaton jarru ja lukitus**
- sondi ja helposti vaihdettavat ohjurit (3kpl)**
- kaksi erilaista keskitintä**
- raportointia varten EN 13508-2-ohjelma**
- kameran kulkema matka näkyy näytöllä
- pyörien paikka säädettävissä leveyssuunnassa



ohjurit



sondi



ohjuri